

1. 고온 코팅 장점

고온

고온 코팅

HL 고온 페인트 및 내열 코팅은 상온에서 815°C 범위의 서비스에 대해 미적 및 내구성 보호 기능을 제공합니다.

HL 고온의 장점

- 경쟁사 제품보다 높은 필름 빌드.
- 경쟁 제품보다 색상 안정성이 우수합니다.
- 우수한 내열 충격성
- 5,000개 이상의 배합된 색상 사용 가능
- 최대 537°C의 맞춤형 색상
- 낮은 열 경화 요구 사항
- 최대 398°C의 고온 표면 적용
- 고온 건조 낙하 공식 사용 가능

HL 고온 온도 구역

204°C
860 & 865 시리즈

고광택 마감

빠른 건조 시간

열 경화 없음

하이브리드
실리콘 기술

260°C
802 & 815 시리즈

반광택 마감

핫 애플리케이션

열 경화 없음

하이브리드
실리콘 기술

537°C
805 & 899 시리즈

플랫 마감

트루 컬러 안정성

실리콘 공중합체

최대 204°C의 고온
애플리케이션

648°C
827-HB 시리즈

플랫 마감

하이 빌드 DTM

실리콘 공중합체

최대 398°C의 고온
애플리케이션

815°C
1500-DTM
시리즈

플랫 마감

색상 안정

세라믹 기술

극도로
높은
내열성

