

분무 - 안전

솔벤트 기반 건조 낙하 코팅

HL 스프레이 안전 산업용 낙하 코팅은 일반적으로 브러시 및 롤러 적용으로만 제한된 영역에서 스프레이 적용을 허용합니다. 스프레이 안전 코팅의 오버 스프레이는 적용 부위의 10-20피트 내에서 건조되어 분말이 됩니다.

HL 분무 안전 장점

- 시중에서 유일하게 유성 2성분 건조 낙하 코팅제
- 낮은 VOC 포물러 사용 가능 - 엄격한 250g/L 요구 사항을 충족합니다.
- 수성 제품에 비해 우수한 서비스 수명
- 마른 낙하 적용은 브러시 및 롤 적용보다 최대 4배 더 빠릅니다.
- 인건비 대폭 절감
- 페인팅에 다운 타임이 거의 필요하지 않음

HL 드라이 폴 제품 카테고리

<p>아연 335 & 325R 시리즈</p> <p>아연이 풍부한 에폭시 코팅</p> <p>음극 보호</p> <p>최대 아연 부하</p> <p>우수한 부식 방지 및 서비스 수명</p>	<p>에폭시 475R & 485R 시리즈</p> <p>2K 폴리아민 에폭시</p> <p>프라이머, 매스틱 및 DTM</p> <p>사용자 정의 색상 사용 가능</p> <p>높은 빌드 배리어 기능</p>	<p>우레탄 68R 시리즈</p> <p>2K 지방성 우레탄</p> <p>고광택 마감</p> <p>사용자 정의 색상 사용 가능</p> <p>우수한 내화학적 및 내자외선성</p>	<p>알키드 및 아크릴 84-DF & 65R 시리즈</p> <p>경제적인 가격</p> <p>매우 빠른 건조</p> <p>사용자 정의 색상 사용 가능</p> <p>동급 최강의 부식 방지 및 UV 저항성</p>
--	--	--	--

