

케뎀

내화학적 및 내열성 코팅

HL 케뎀 코팅은 열에서도 우수한 내화학적성을 제공합니다. 고급 원료 및 제형 기술을 통해 이러한 고유한 코팅을 다음 수준의 성능으로 끌어 올릴 수 있습니다.

HL 케뎀의 장점

- 가혹한 산 및 부식제에 이상적
- 우수한 내마모성
- 복수 구성 요소 장비가 필요하지 않음
- 돼지 적용 "In-Situ" 공식 사용 가능
- 최대 410°C의 내열성
- 저온 경화 옵션
- 최대 148°C의 고온 표면 적용
- 가동 중지 시간을 줄이기 위한 빠른 애플리케이션

HL 케뎀 일반 서비스

내부 파이프라인, 용기 및 탱크

70-HF, 70-IS, 74-HF & 74-IS 시리즈

우수한 배리어 특성을 위한 높은 가교 밀도 산, 부식제, 압력 및 열에 대한 우수한 내성

"In Place" 응용 분야에 사용할 수 있는 In-situ 제형

내마모성 공식 사용 가능

2차 격리

74-HF 시리즈

산, 부식제 및 열에 대한 우수한 내성

가동 중지 시간 단축을 위한 더 빠른 스프레이 적용

미끄럼 방지 용도로 쉽게 방송

복수 구성 요소 장비가 필요하지 않음

